

# PRODUCT INFORMATION

VICTORIA - LIVING - BETON - ETERNITY - HOMESTONE

Packaging - Emballage - Verpakking		300x600	600x600	MOSAIC
		8	4	8
	m <sup>2</sup>	1,44m <sup>2</sup>	1,44m <sup>2</sup>	0,72m <sup>2</sup>
		32kg	32kg	15,5kg
		32	32	56
	m <sup>2</sup>	46,08m <sup>2</sup>	46,08m <sup>2</sup>	40,32m <sup>2</sup>

Technical characteristics Caractéristiques techniques Technische eigenschappen		Required levels Seuils requis Vereiste normen	Q ceram
Breaking strength Résistance à la flexion Buigsterkte	EN ISO 10545-4	> 27 N/mm <sup>2</sup>	> 35 N/mm <sup>2</sup>
Water absorption Absorption d'eau Wateropname	EN ISO 10545-3	≤ 0.5%	≤ 0.15%
Chemical resistance Résistance chimique Chemische weerstand	EN ISO 10545-13	Minimum GB	GA
Surface abrasion resistance Résistance à l'abrasion Slijtweerstand	EN ISO 10545-7	Class I – V Classe I – V Klasse I – V	Class IV – V * Classe IV – V * Klasse IV – V *
Frost resistance Résistance au gel Vorstbestendigheid	EN ISO 10545-12	No damage 100 cycles Aucun effet 100 cycles Geen schade 100 cycli	Conform Conforme Voldaan
Slip resistance Résistance au glissement Slipvastheid	DIN 51130 DIN 51097	R9 – R13 A – B – C	R9/A – R10/A - R11/B *
Stain resistance Résistance aux taches Vlekbestandheid	EN ISO 10545-14	≥ Class 3 ≥ Classe 3 ≥ Klasse 3	Class 5 Classe 5 Klasse 5
Hardness – Mohs Dureté – Mohs Hardheid - Mohs	UNI EN 101	≥ 5 Mohs	7

\* May vary by series, please check the individual technical sheet / Peut varier selon la série, voir la fiche technique individuelle / Veranderlijk per serie, raadpleeg de individuele technische fiche

## CONFORM EN14411

Porcelain tile rectified – Grès porcelainé rectifié – Porseleintegel gerectificeerd

Sizes – Formats – Formaten 800x800 + 600x600 + 300x600 + skirtings/mosaics - plinthes/mosaïques - plinten/mozaïeken

Storesample is indicative: production may vary in color and image. Class V2-4

L'échantillon dans le magasin est indicatif: production peut varier en dessin et couleur. Classe V1-2

Staal in de winkel is richtinggevend: kleur en tekening van de productie kan afwijken. Klasse V1-2



Impex Build Eds bvba  
Meengracht 9, 9620 Zottegem - Belgium  
info@qceram.eu

www.qceram.eu

